

ORING DE CAUCHO NITRÍLICO



Descripción

- Limpia y protege.
- De Perbunan N (caucho nitrílico) PN 70 70+/- 5.
- Resistencia a temperatura: De -35°C hasta +120°C.
- Juntas de estanqueidad de reducido volumen, fáciles de montar y seguras.
- Sirven para hermetizar componentes mecánicos móviles e inmóviles.
- Resistentes a todos los aceites minerales, grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire comprimido, ácidos débiles, etc...

Aplicaciones

Talleres de reparación de automóviles, maquinaria agrícola, empresas transportista, de autocares, parques de automóviles, maquinaria para la construcción, talleres de mantenimiento, construcción mecánica, etc...

Métrica			
Ø interior mm	Ø exterior mm	Art. N°	U/E
11,0	1,5	046801115	
14,0		046801415	
3,0	2,0	046800320	50/100
4,0		046800420	
5,0		046800520	
6,0		046800620	
7,0		046800720	
8,0		046800820	
10,0		046801020	
12,0		046801220	
10,0	2,5	046801025	
12,0		046801225	
14,0		046801425	
15,0		046801525	
17,0		046801725	
19,0		046801925	
24,0	3,0	046802425	25/50
18,0		046801830	
20,0		046802030	
22,0		046802230	
24,0		046802430	
25,0		046802530	
28,0		046802830	
30,0		046803030	
34,0		046803430	
36,0		046803630	
38,0	25/50	046803830	25/50
40,0		046804030	
42,0		046804230	
30,0		046803035	
32,0	25	046803235	25
33,0		046803335	
35,0		046803535	

En pulgadas					
Ø interior mm	Ø exterior "	Grosor mm/"	Desig. intern.	Art. N°	U/E
2,90	1/8	1,78 0,070	AS-006	0468290	50/200
3,69	5/32		AS-007	0468369	50
4,47	3/16		AS-008	0468447	
5,28	7/32		AS-009	0468528	
6,07	1/4		AS-010	0468607	
7,66	5/16		AS-011	0468766	50/200
9,25	3/8	2,62 0,103	AS-012	0468925	
9,19	3/8		AS-110	0468919	25/100
10,78	7/16		AS-111	04681078	
12,37	1/2		AS-112	04681237	50/100
13,95	9/16		AS-113	04681395	
15,54	5/8		AS-114	04681554	25/100
17,13	11/16	3,53 0,139	AS-115	04681713	
18,72	3/4		AS-116	04681872	50/200
18,64	3/4		AS-210	04681864	
20,22	13/16		AS-211	04682022	25
21,82	7/8		AS-212	04682182	
23,40	15/16		AS-213	04682340	50/200
25,00	1		AS-214	04682500	
26,57	1,1/16		AS-215	04682657	
28,17	1,1/8		AS-216	04682817	
29,75	1,3/16		AS-217	04682975	25
31,34	1,1/4	5,34 0,210	AS-218	04683134	50/200
32,93	1,5/16		AS-219	04683293	
34,52	1,3/8		AS-220	04683452	
36,10	1,7/16		AS-221	04683610	
37,70	1,1/2		AS-222	04683770	25/10
37,47	1,1/2		AS-325	04683747	
40,65	1,5/8	5,34 0,210	AS-326	04684065	
43,82	1,3/4		AS-327	04684382	50

* Marcados en **amarillo** disponible en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.