


ANILLOS DE SEGURIDAD



DIN 6799

Descripción

- Apropriado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción.

Ø d1=ranura de árbol d4 mm	Campo del Ø del árbol d3 mm	d2 tendido mm	m mm	Art. N°	U/E
1,2	1,4 - 2,0	3,0	0,34	0490 12	100/300
1,5	2,0 - 2,5	4,0	0,44	0490 15	
1,9	2,5 - 3,0	4,5	0,54	0490 19	
2,3	3,0 - 4,0	6,0	0,64	0490 23	
3,2	4,0 - 5,0	7,0	0,64	0490 32	
4,0	5,0 - 7,0	9,0	0,74	0490 40	
5,0	6,0 - 8,0	11,0	0,74	0490 50	
6,0	7,0 - 9,0	12,0	0,74	0490 60	
7,0	8,0 - 11,0	14,0	0,94	0490 70	
8,0	9,0 - 12,0	16,0	1,05	0490 80	
9,0	10,0 - 15,0	18,5	1,15	0490 90	50
10,0	11,0 - 15,0	20,0	1,25	0490 100	
12,0	13,0 - 18,0	23,0	1,35	0490 120	25
15,0	16,0 - 24,0	29,0	1,55	0490 150	50
19,0	20,0 - 31,0	37,0	1,80	0490 190	
24,0	25,0 - 38,0	44,0	2,05	0490 240	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.