

DISCO FLAP ZIRCONIA



PRINCIPALES VENTAJAS

- Disco flap para acero inoxidable y acero al carbono.
- Diámetros de Ø 115 mm y Ø 180 mm.
- 72 láminas de lija.
- Soporte de nylon o fibra de vidrio, en formato plano o cóncavo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Spray de zinc
- Disco de corte
- Guantes
- Gafas de seguridad

Descripción del producto

El disco flap de zirconia está diseñado para operaciones de desbaste y acabado en superficies metálicas. Ofrece un alto poder de remoción de material y una larga durabilidad.

Características

- Disponible en diámetros de 115 mm y 180 mm.
- 115 mm: compuesto por 72 láminas abrasivas en forma de aletas adheridas al soporte.
- 180 mm: compuesto por 120 láminas abrasivas en forma de aletas adheridas al soporte.
- Los granos son de zirconia.
- Transmite menos calor a las piezas, gracias a la combinación de granos 100 % de zirconio y agentes refrigerantes en la composición de las lijas.
- El soporte (o plato) está disponible en modelos de nylon (plano) y fibra de vidrio (cóncavo).
- Disponible en granos 40, 60, 80 y 120, es decir, desde desbaste hasta acabado fino.

Aplicaciones

- Acero inoxidable y acero al carbono.
- Desbaste de cordones de soldadura.
- Desbaste y acabado en superficies metálicas.
- Remoción de pintura y óxido (herrumbre).
- Ideal para trabajos en acero inoxidable, hierro, acero al carbono, acero estructural y metales no ferrosos.
- Recomendado para esmeriladoras, respetando las velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

DISCO FLAP ZIRCONIA

Información de seguridad y manejo

- Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.
- Use siempre protección ocular, guantes de seguridad y mascarilla.
- No utilice discos dañados.
- Siga las instrucciones de montaje del disco incluidas en el manual de la máquina.
- Retire de la zona de trabajo cualquier sustancia combustible o inflamable antes de comenzar.
- Utilice el disco flap únicamente en materiales adecuados y con máquinas apropiadas.
- Maneje la herramienta siempre con ambas manos.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre +5 °C y +45 °C y con humedad relativa entre 45 % y 65 %.
- No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o vapores químicos.
- Vida útil: no aplicable (N/A).

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A

Tel: (809) 562-7777 wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

Cantidad	Grano	Aplicación	Soporte	Formato Disco	Ø Disco		Ø Eje		RPM máximo	Código
					mm	pulgadas	mm	pulgadas		
5 unidades	40	Desbaste grueso	Fibra	Cóncavo	115	4. 1/2"	22,23	7/8"	13.300	0579 581 001
	60	Desbaste medio								0579 581 002
	80	Acabado Fino								0579 581 003
	120	Acabado muy fino								0579 581 004
	40	Desbaste grueso			180	7"			8.500	0579 581 011
	60	Desbaste medio								0579 581 012
	80	Acabado fino								0579 581 013
	120	Acabado muy fino								0579 581 014
	40	Desbaste grueso	Nylon	Plano	115	4. 1/2"			13.300	0579 582 001
	60	Desbaste medio								0579 582 002
	80	Acabado fino								0579 582 003
	120	Acabado muy fino								0579 582 004
	40	Desbaste grueso			180	7"			8.500	0579 582 011
	60	Desbaste medio								0579 582 012
	80	Acabado fino								0579 582 013
	120	Acabado muy fino								0579 582 014

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.