

DISCO DE FIBRA PARA ACERO



Descripción del producto

Disco de fibra vulcanizada con granos abrasivos de óxido de aluminio. Desarrollado para el lijado de acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos, y madera.

Características

- Fabricado con granos de óxido de aluminio.
- Buen acabado.
- Soporte de fibra vulcanizada.

Aplicaciones

- Desbaste de cordones de soldadura en aceros ferrosos y no ferrosos.
- Desbaste de superficies en acero al carbono, metalon, madera y otros.
- Remoción de pintura y óxido (herrumbre).

PRINCIPALES VENTAJAS

Fibra vulcanizada de alta resistencia, proporciona buen acabado y buena durabilidad.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Esmeriladora
- Soporte rígido
- Cepillos metálicos
- EPI (Equipos de Protección Individual)

Cant. por empaque	Grano	Tipo de acabado	Ø Disco		Código
			mm	pulg	
25 unidades	24	Desbaste	115	4.1/2"	0580 555 324
	36				0580 555 336
	40				0580 555 340
	50	Acabado			0580 555 350
	60				0580 555 360
	80				0580 555 380
	100	Acabado Fino			0580 555 300
	120				0580 555 320

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.