

PAPEL DE LIJA RESISTENTE AL AGUA



Descripción

- Recubrimientos de Carburo de silicio.
- Recubrimientos con abrasivos.
- Rango de granos: P60 - P2500.
- Tamaño de hoja: 280 × 230 mm.
- Puede ser utilizado en seco ya que es extremadamente flexible.
- Trabaja con precisión en los contornos.
- Acabado excelente.
- Excelente contacto con el material y muy buen agarre.
- Muy buena acción abrasiva inicial y con larga duración.
- Lijado de resina y laca acrílica termoplástica de construcción.
- Lijado de materiales de relleno convencionales (P400 - P800).
- Corrección de imperfecciones en las capas de pintura (P1000 - P2000), eliminación de inserción - partículas de polvo y suciedad (P2000).

Grano	Art. No.	Tamaño (L × W, mm)	P. QTY
P80	058411 80	280 × 230	50
P100	058411 100		
P120	058411 120		
P150	058411 150		
P180	058411 180		
P220	058411 220		
P240	058411 240		
P280	058411 280		
P320	058411 320		
P360	058411 360		
P400	058411 400		
P600	058411 600		
P800	058411 800		
P1000	058411 1000		
P1200	058411 1200		
P1500	058411 1500		
P2000	058411 2000		
P2500	058411 2500		

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.