DISCO REMOVEDOR EN NYLON REDLINE



PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena capacidad de adaptación a los contornos de las superficies y de las piezas.
- Excelente flexibilidad.
- Superficie plana para la remoción en áreas diversas.
- Trama de Nylon flexible.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Spray de Zinc.
- Disco Flap.
- Disco de corte.
- Guantes y lentes de seguridad.

Material	Diseño	Ø externo		Ø centro		RPM máx	Código
		mm	pol	mm	pol		
Nylon	Costado recto	115	41/2"	22,23	7/8"	11.000	**0585380115**

Descripción

El disco removedor en nylon Red Line fue desarrollado para remoción de pinturas, barnices, óxido y limpieza de cordones de soldadura.

Características

- Producido en Fibra de Nylon, con estructura reforzada
- Excelente resistencia y buena durabilidad en todo tipo de superficies.
- Tramas de Nylon flexibles, para que los residuos removidos no obstruyan los poros del disco, proporcionando así mejor rendimiento.
- Contacto ideal con la superficie.
- Alto efecto de limpieza, sin desbaste de los sustratos base.
- Libre de metales corrosivos.
- Especialmente desarrollado para trabajos en superficies como: acero inoxidable, acero, metales ferrosos y no ferrosos, todo tipo de superficies metálicas, plásticos y revestimientos.
- Funciona con todo tipo de máquinas portátiles tipo amoladora.

Aplicación

- Eliminación de pinturas y barnices.
- Limpieza de cordones de soldadura.
- Eliminación de oxidaciones, suciedad y capas de revestimiento.
- Eliminación de adhesivos, resinas y residuos de adhesivo sintético

Información de seguridad y manipulación del producto

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad.
- Utilice guantes de protección.
- Utilice gafas y máscara de protección.
- No utilice discos dañados.
- Siga las instrucciones de montaje constantes en la máquina y lea con atención las restricciones prescritas en la etiqueta.
- Retire todos los líquidos combustibles, inflamables o explosivos del área de trabajo.
- Fije correctamente el material antes de iniciar el trabajo.
- Utilice los discos sólo en máquinas o amoladoras debidamente preparadas y adecuadas para ello.
- Utilice siempre las dos manos para trabajar con la amoladoras. No aplique demasiada fuerza en el disco.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.
- No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como disolventes

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.