HOJAS DE SIERRA HSS BIMETÁLICAS



Mayor capacidad de corte y flexibilidad.

Espesor material	Nº dientes	Longitud total mm	Ancho mm	Espesor mm	Art. Nº	U/E
>2 mm	24	300	13	0,65	**060330013**	10/30
máx. 2 mm	32				**0603300133**	



Descripción

- Aceros especiales. En el canto de los dientes: acero rápido de alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herra mientas.
- Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una calidad y precisión no superables. Las uniones soldadas, por ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
- Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su capacidad de corte y su duración son insuperables.
- Con cada hoja podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por tanto, a menor coste.
- Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor duración.

Aplicaciones

- Acero para herramientas, acero para la construcción, acero rápido y acero inoxidable.



HSS bimetálico con dentado progresivo 12" 32-18 dientes

Longitud total mm	Ancho mm	Espesor mm	Art. Nº	U/E
300	13	0,65	**060330113**	10/30



- La progresiva variación del dentado le confiere ventajas evidentes.
- Aplicación universal.
- El mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte.
- El "aleteo" de los materiales delgados se reduce considerablemente.
- El menor número de dientes en el otro lado asegura un fuerte arranque de virutas.

Aplicaciones

- Alto rendimiento, virutaje óptimo, mayor seguridad, mayor economía, mayor duración, chapa delgada, acero para herramientas (baja/alta aleación), acero para construcción (baja/alta aleación), acero rápido y acero inoxidable.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.