



INFORMACIÓN SIERRA DE CALAR

Material	Sujeción	Calidad	Unidades		Diseño	Espacio entre dientes mm	Long.total mm	Long. dientes mm	Grosor mm	Art. Nº
Construcción	Eje de levas sencillo (eje T) adecuado para: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo and Skil	***	1=5 1=25		Bimetal progresiva	2.4-5	132	105	1.25	0608116345 0608116346
			1=5		Bimetal laminado y ondulado	2.0	180	155	1.25	0615115520
			1=5		Bimetal triscada	4.3	100	74	1.25	061527540
			1=3			3.3	132	91	1.25	061529033
			1=3			4.3	117	106	1.25	061520540
			1=3		HM en bruto Dientes tungsteno	K30	82	57	0.8	060811595
			1=5		Bimetal afilada y fresada	1.8	132	107	1.0	0615117105
		**	1=5		Bimetal afilada trabada	2.5	77	53	1.0	061505025
			1=5		Bimetal trabada	3.0	100	754	1.0	061507530
			1=5			2.5	117	90	1.0	061509025
		*	1=5		HSS trabada	3.0	100	75	1.0	0608116008
			1=5			3.0	100	75	1.0	0608116009
			1=5		Bimetal ondulada	2.0	132	110	1.25	0608116105
			1=5			1.2	132	105	1.0	0608116106
			1=5		HCS ondulada	-	180	155	1.25	0608116010
		***	1=3		HM trabada	1.0	82	57	1.0	061525010
			1=3			1.4	82	57	1.0	061525014
			1=3			1.0	117	89	1.0	061529014

¹ = especialmente adecuada para sierras curvadas; ^A = hoja especial para aluminio.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.