


DESTORNILLADORES ZEBRA VDE/ EN 60900, IEC 900

- Tensiones de prueba de 10 KW en baños de agua.
- Aprobados por realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC).
- Indicación del año de fabricación.
- Ensayo intensivo de impacto en frío.

Destornillador VDE Plano



- Varilla: Pavonada, aislada.
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, filo cónico.
- Norma: DIN 7437, IEC 900, EN 60900.

 a b (mm)	A (mm)	B/C (mm)	(pulgadas)	Art. N°	
0,4 x 2,5	80	83/27	3/32 x 3 1/8"	0613631025	1
0,5 x 3,0	100	83/27	1/8 x 4"	061363103	
0,6 x 3,5	100	83/27	1/8 x 4"	0613631035	
0,8 x 4,0	100	83/27	5/32 x 4"	061363104	
1,0 x 5,5	125	96/31	7/32 x 5"	0613631055	
1,2 x 6,5	150	106/35	1/4 x 6"	0613631065	
1,2 x 8,0	175	114/38	5/16 x 7"	061363108	
1,6 x 8,0	200	114/38	5/16 x 8"	0613631082	
1,6 x 10,0	200	114/38	3/8 x 8"	061363110	

Destornillador VDE Estrella, Phillips (H)



- Varilla: Pavonado, aislado.
- Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.
- Norma: DIN 7438, IEC 900, EN 60900.

	A (mm)	B/C (mm)	b A (pulgadas)	Art. N°	
H0	80	83/27	3 1/8"	06136320	1
H1	80	96/31	3 1/8"	06136321	
H2	100	106/35	4"	06136322	
H3	150	114/38	6"	06136323	
H4	200	114/38	8"	06136324	

△ 1000 V

