

BROCA DE ACERO PLATEADO MÉTRICO HSS


RED LINE

Propiedades:

Utilidad:	●●○○
Velocidad:	●●○○
Calidad:	●○○○
Versatilidad:	●●○○
Comportamiento:	●○○○
Profundidad:	approx. 5 × perforaciones x dia.



●○○○ ●●○○ ●○○○ ●●○○

Descripción en mm	Longitud Completa en mm	Longitud de corte en mm	Art. No.	P. Qty.
Ø 1,00 *	34	12	0617000100	10
Ø 2,00 *	49	24	0617000200	10
Ø 3,00 *	61	33	0617000300	10
Ø 3,50 *	70	39	0617000350	10
Ø 4,00 *	75	43	0617000400	10
Ø 4,50 *	80	47	0617000450	10
Ø 5,00 *	86	52	0617000500	10
Ø 5,50 *	93	57	0617000550	10
Ø 6,00 *	93	57	0617000600	10
Ø 6,50 *	101	63	0617000650	10
Ø 7,00 *	109	69	0617000700	10
Ø 8,00 *	117	75	0617000800	10
Ø 8,50 *	117	75	0617000850	5
Ø 9,50 *	125	81	0617000950	5
Ø 10,00 *	133	87	0617001000	5
Ø 14,00 *	160	108	0617001400	1
Ø 15,00 *	169	114	0617001500	1
Ø 16,00 *	178	120	0617001600	1
Ø 18,00 *	191	130	0617001800	1
Ø 20,00 *	205	140	0617002000	1

Broca de montaje para un trabajo rápido en acero, ángulo de 118° en la punta.

Descripción

- Perforación rápida gracias a su corto diseño.
- Autocentrado gracias a su diseño transversal asegura un excelente efecto de centrado aún en materiales redondos, eliminando la necesidad de un punzón de centrado.

Características

- La broca es dirigida desde 13.0 mm dia. hasta 12.7 mm dia.
- Desde Ø 13,5 mm hasta 22,0 mm la broca consiste en acero C45 y es soldado por fricción en la parte del corte HSS.

Aplicaciones

- Especialmente indicadas para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.

También disponible en conjunto de 19 piezas:

Contiene: 1.0 -10.0 X 0.5mm
Art. No. 00617 000 001



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.