BROCA HSS EN PULGADAS DIN 338

RED LINE

Propiedades:

Utilidad:	●●○○
Velocidad:	●●○○
Calidad:	●○○○
Versatilidad:	●●○○
Comportamiento:	●○○○
Profundidad:	approx. 6 × perforaciones x dia.

●○○○ ●●○○ ●○○○ ●●○○

Para un trabajo rápido en acero. Ángulo de punta 118".

Descripción

- Perforación rápida gracias a su corto diseño.
- Autocentrado gracias a su diseño transversal asegura un excelente efecto de centrado aún en materiales redondos, eliminando la necesidad de un punzón de centraje.

Características

- El vástago de la broca se gira desde 5/8" a un diámetro de 12.7 mm.

Descripción en mm	Longitud Completa en mm	Longitud de corte en mm	Art. No.	P. Qty.
1/4	102	70	**00617 040 014**	10
1/8	70	41	**00617 040 018**	10
3/16	89	59	**00617 040 316**	10
3/22	57	32	**00617 040 332**	10
5/16	114	81	**00617 040 516**	10
5/32	79	51	**00617 040 532**	10

Tambien disponible en conjunto de 21 piezas

Contiene: 1/16-3/8"

Art. No. 0617040001

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.