

BROCAS HSCO EN PULGADAS ECO DIN 338



RED LINE

Propiedades:

Utilidad:	●●●○
Velocidad:	●●●○
Calidad:	●○○○
Versatilidad:	●●○○
Comportamiento:	●○○○
Profundidad:	Aprox. 6 x perforaciones x diá.

Para un trabajo rápido en acero. Ángulo de punta 130°

Descripción

- Con torsión resistente y su diseño corto proporciona una perforación rápida.
- El diseño transversal asegura un excelente efecto de centrado aún en materiales redondos, eliminando la necesidad de un punzón de centraje.
- El vástago de la broca se gira desde el 5/8" a un diámetro de 12,7 mm.

Acero inoxidable

Acero



Descripción en plgds	Longitud total en mm	Longitud de corte mm	Art.	P. Qty.
1/2	152	114	0617440012	5
1/4	102	70	0617440014	10
1/8	70	41	0617440018	10
3/8	127	92	0617440038	5
3/16	89	59	0617440316	10
3/32	57	32	0617440332	10
5/32	79	51	0617440532	10

También disponible en conjunto de 21 piezas:

Contiene: Dia. 1/16-3/8 plgds.

Art. No.

00617 440 001



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.