

PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2" "BLACK PRO"



Pistola de impacto de 1/2" de gran torque, diseñada con materiales livianos de gran resistencia.

Características

- Fabricada con carcasa de aluminio robusta y duradera.
- Mecanismo de doble martillo.
- Cuadrante de 1/2" endurecido.
- 5 niveles de torque para apretar y aflojar.
- (132/ 200/ 420/ 564/ 634/lb ft - 180 / 272/ 568/ 765/ 860/ N.m)
- Extremadamente ligera 2,4 kg.
- Salida de aire inferior para que no afecte al operario.

Aplicaciones:

- Ideal para aflojar o apretar birlos, tuercas y tornillos.

Instrucciones de uso:

- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre el cuadro (cabezal) con la medida deseada.

Código	0703007032
Entrada	1/2"
Torque de máximo trabajo apriete	634/lb ft (860 N.m)
Torque de máximo trabajo aflojar	634/lb ft (860 N.m)
Mecanismo de impacto	Doble martillo
Presión de operación	90 PSI (6,3 bar)
Peso	2,6 Kg
Consumo de aire l/min	350 L/min
Rosca de conexión	1/4"
Diámetro mínimo de manguera	10 mm
Revoluciones	8,000 RPM

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelentes martillos de larga vida útil.
- Salida de torque mas eficiente y excelente durabilidad.
- Cambio rapido de giro / izquierda o derecha.
- Cambio rapido de velocidad.
- Dirige el aire fuera de la zona de trabajo del operario.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Dados de impacto de 1/2" estándar.
- Dados de impacto de 1/2" milimétrico.
- Aceite para herramienta neumática.
- Conectores neumáticos.
- Mangueras de aire.

IMPORTANTE

- Se recomienda lubricar la herramienta con aceite para herramienta neumática Würth Cód: 00893 050 250 (20 gotas diarias).
- No dejar caer o golpear la pistola.

PRINCIPALES MERCADOS

- Llanteras.
- Industria en general.
- Talleres de frenos.
- Agencias automotrices.
- Muelles y suspensiones.