PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4" "BLACK PRO"



Pistola de impacto de 3/4" endurecido, salida de gran torque mas eficiente y con excelente durabilidad.

Características

- Fabricada con carcasa de aluminio robusta y duradera.
- Mecanismo de doble martillo.
- Cuadrante de 3/4" endurecido.
- 3 niveles de torque para apretar y aflojar.
- (354/ 805/ 1100/ lb ft - 480 / 1092/ 1500/ N.m)
- Extremadamente ligera 4,8 kg.
- Salida de aire inferior para que no afecte al operario.

Aplicaciones:

- Ideal para facilitar el apriete de birlos, tuercas y tornillos.

Instrucciones de uso:

- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.

Código	0703007033
Entrada	3/4"
Torque máximo de apriete	1032/ lb ft (1400/ N.m)
Torque de trabajo aflojar	1100/ lb ft (1500/ N.m)
Mecanismo de impacto	Doble martillo
Presión de operación	90 PSI (6,3 bar)
Peso	4,8 Kg
Consumo de aire l/min	750 L/min
Rosca de conexión	3/8"
Diámetro mínimo de manguera	13 mm
Revoluciones	6,000 RPM

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelentes martillos de larga vida útil.
- Salida de torque mas eficiente y excelente durabilidad.
- Cambio rapido de giro / izquiera o derecha.
- Cambio rapido de velocidad.
- Dirige el aire fuera de la zona de trabajo del

IMPORTANTE

- Se recomienda lubricar la herramienta con aceite para herramienta neumática Würth Cód: 00893 050 250 (35 gotas diarias).
- No dejar caer o golpear la pistola.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Dados de impacto de 3/4" estándar.
- Dados de impacto de 3/4" milimétricos.
- Aceite para herramienta neumática.
- Conectores neumaticos.
- Mangueras de aire.

PRINCIPALES MERCADOS

- Llanteras.
- Industria en general.
- Talleres de frenos.
- Agencias automotrices.
- Muelles y suspenciones.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.