LLAVE DE IMPACTO EJE LARGO 1"





Principales ventajas:
- **Selector de torque con 3 niveles.**
- **Potente y duradera.**

Productos asociados:
- **Acople rápido.**
- **Manguera / Carretel neumático.**
- **Conjunto regulador Lubrifil**
- **Dados de impacto.**
- **Rost Off, afloja tuercas lubricante.**

Embalaje	Art. No.
Unitario	**0703007035**

Descripción del producto

Llave de impacto eje largo de 1 pulgada. Troque de 2.200 Nm. Para trabajos maquinaria y vehículos pesados.

Características

- Fabricada en acero *Maraging lo que la hace más liviana que otras llaves de eje corto de 1".
- Selector de torque en 3 niveles.
- Conmutador de giro izquierda - derecha.
- Mecanismo de impacto "Pinless".
- Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.
- Para tornillos de 36 mm máximo.

Aplicaciones

- Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.

Datos técnicos

Encastre	1"
Máximo velocidad en el vacío	3.900 RPM
Máximo torque de trabajo	2.200 Nm
Máximo torque en el vacío	2.800 Nm
Presión promedio de trabajo	6,3 bar / 90 PSI
Conexión de aire	1/2"
Diámetro mínimo de la manguera	13 mm
Peso	13,4 Kg

Garantía


- 1 año contra defectos de fabricación.

*Acero Maragin

- Aleación baja en carbono y rica en Níquel que exhibe buena resistencia y reduce el peso de la herramienta.

Mecanismo de impacto "Pinless"

- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.
- Mecanismo de impacto potente y resistente.
- Un golpe instantáneo de fuerte torque.
- Ideal para trabajos pesados.
- Un ciclo, un martillo.



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.