

## LIJADORA ROTO ORBITAL DE 6" BASIC



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Manejo confortable y reducción de vibraciones
- Se pueden regular las RPM por el gatillo
- Sistema de aspiración
- Se puede trabajar con una mano
- Venta del plato con velcro

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco de lija gold 6"
- Disco de lija cerámico 6"
- Disco de lija hook 6"
- Masillas
- Aceite lubricante

### Descripción

Perfecta para trabajos de lijado en talleres de hojalatería y pintura o la industria del mueble.

### Aplicación

Ideal para trabajos de chapa y pintura, adecuado para carpinteros, especialistas en puertas y ventanas o la industria del mueble.

### Características

- Fabricada en aluminio y plástico ABS.
- Potente motor neumático de 10 000 RPM.
- Base reforzada de velcro de 6" de diámetro.
- 6 orificios con sistema de succión.
- Sistema de aspiración centralizada.
- Carcasa compacto y ergonómica que permite un buen agarre.
- Diseño ultraligero con un peso de solo 1 kg.
- Órbita de 5 mm.

### Restricciones

Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externos.

### Instrucciones de uso

- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Colocar lija requerida.
- regular revolución y empezar a trabajar.

## LIJADORA ROTO ORBITAL DE 6" BASIC

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Código                      | 0703 180 121            |
| Plato de lijado             | 6"                      |
| Material                    | Aluminio y plastico ABS |
| Orbita                      | 5 mm                    |
| Color                       | Negro y rojo            |
| Revoluciones                | 10 000 RPM              |
| Peso                        | 1 Kg                    |
| Consumo de aire l/min       | 4 PCM                   |
| Rosca de conexión           | 1/4"                    |
| Diámetro mínimo de manguera | 10 mm                   |
| Dimensiones                 | 165x125x110 mm          |
| Nivel de Vibración          | 45.1 m/s <sup>2</sup>   |
| Decibeles                   | 101dBA                  |

### Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A  
Tel: (809) 562-7777  
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados  
Departamento de Marketing  
Impreso en República Dominicana.