PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO DE 1/2"



Embalaje	Art. No.
Unitario	**07037560**

PRINCIPALES VENTAJAS

- Bajo índice de mantenimiento.
- Selector de torque con 6 niveles.
- Carcasa de aluminio.
- Eje corto.
- Alto torque de ajuste.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Acople rápido.
- Manguera/carretel neumático.
- Conjunto regulador lubrifil.
- Dados de impacto.
- Rost Off, afloja tuercas lubricante.

Mecanismo de doble golpe. Ideal para sacar neumáticos. Torque 860 Nm. Compacta.

Descripción

- Excelente relación potencia-peso para herramientas neumáticas de 1/2 ".
- El mecanismo de impacto de martillo doble de alto rendimiento y el sistema de martillo de servicio pesado proporcionan hasta 860 Nm de par máximo en reversa.
- Maneje el escape para dirigir el aire lejos del operador y del área de trabajo.
- Administración de energía de seis posiciones operada por el botón giratorio hacia adelante y hacia atrás.
- Mango con revestimiento de goma y forma ergonómica, posición y manejo equilibrados del centro de gravedad.

Información de seguridad

- Antes de comenzar a trabajar con la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precaución de básicas, puede resultar en lesiones serias para el usuario.
- Mantenga el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para consultar si es necesario.

Notas

- El par de trabajo es el par que se alcanza bajo unas condiciones medias de trabajo. Depende de las condiciones ambientales que están sujetas a variaciones importantes (presión neumática, diámetro de la manguera, suciedad de la instalación).
- En caso de uso periódico recomendamos lubricar la pistola cada día agregando un poco de aceite al aire comprimido. Recomendamos usar un lubricador por aceite nebulizado.

Datos técnicos

Modelo	DSS 1/2" Standard
Encastre	1/2"
Máximo torque de trabajo	785 Nm
Máximo torque	860 Nm
Velocidad en el vacío	7800
Presión de trabajo	6,3 bar
Consumo de aire	140 L/min
Conexión de aire	R 1/4"
Diámetro de la manguera	9 mm
Peso	2,5 Kg
Longitud	174 mm

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.