REFRACTÓMETRO ÓPTICO 3 EN 1



Refractómetro óptico diseñado para comprobar y medir diferentes rangos de sustancias como pueden ser: etilenglicol, propilenglicol, ácido de batería y líquido adblue.

Código	**0704510**
Material	Aluminio y goma
Rango	
Etilenglicol	-50C° - 0C°;
Propilenglicol	-50C° - 0C°;
ADBLUE	30 - 35%
Div. Min.	
Etilenglicol	5C°
Propilenglicol	5C°
ADBLUE	1%
Rango	
Etilenglicol	"+ -5C°;
Propilenglicol	"+ -5C°;
ADBLUE	"+ - 0.1;

Características

- Cuerpo de aluminio con mango de goma antideslizante.
- Función de compensación automática de temperatura (ATC).
- Calibración manual ajustable, fácil de enfocar.
- Base ocular suave con gran comodidad.

Aplicaciones:

- Mide la concentración de refrigerante/ anticongelante.
- Mide la capacidad de retención de carga de la batería.
- Mide el porcentaje del líquido adblue.

Modo de empleo:

1. Compruebe que el prisma y tapa estén limpios. (limpie la tapa y prisma con un paño seco).
2. Utilizando la pipeta, aplicar una gota del líquido a probar sobre el prisma.
3. Cierre la tapa.
4. Una luz fuerte y una línea de separación oscura (línea de agua) aparece en la escala, lea a continuación; en la escala podrá ver si tiene la cantidad del líquido que haya seleccionado. Si no tiene suficiente cantidad, aumente la dosis y vuelva a realizar una nueva medición con el refractómetro.
5. Después de la prueba, limpie el prisma.

PRINCIPALES VENTAJAS

- No se requieren baterías, ni fuente de alimentación.
- Instrumento resistente a la abrasión y a la corrosión.
- Viene con un estuche, conveniente para el almacenamiento y portátil para su uso.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Anticongelante.
- Limpiador de radiador.
- Sellador de radiadores.
- Limpiador de parabrisas.
- Desengrasante para motores.

PRECAUCIÓN

- No agitar, golpear o dejar caer el instrumento durante su uso.
- Los residuos deben limpiarse inmediatamente después de la medición.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos.
- Talleres de servicio pesado.
- Talleres de motos.
- Talleres en general.
- Talleres agrícolas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.