

TIJERA PARA CHAPA MODELO AVIACIÓN



PRINCIPALES VENTAJAS

- Corte preciso y sin rebabas.
- Diseño ergonómico.
- Sistema de palanca de alto rendimiento.
- Hojas tratadas térmicamente.
- Traba de seguridad integrada.
- Mango ergonómico para mayor comodidad y seguridad, con recubrimiento.
- Disponible en modelos para corte recto, izquierdo derecho y offset.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Metro plegable de madera.
- Chaleco reflectante.
- Casco de seguridad.

Descripción de producto

Tijeras manuales que ofrecen cortes precisos y eficientes en diversos materiales, como acero, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero. Son conocidas como tijeras de aviación. Diseñada para realizar cortes en diferentes direcciones con el mínimo esfuerzo.

- 1 - Corte Derecho
- 2 - Corte Izquierdo
- 3 - Corte Recto
- 4 - Corte Recto Largo
- 5 - Corte Recto Offset

Características

- Hoja de corte de acero al cromo-molibdeno. (1,2,3 y 4).
- Hoja de corte de acero al cromo vanadio. (5).
- Hojas de corte tratadas térmicamente para aumentar la resistencia al desgaste.
- Hojas de corte dentadas para corte sin rebabas.
- Acabado niquelado.
- Articulación con 3 puntos de apoyo y sistema de multiplicación de fuerza.
- Mango de goma termoplástica.
- Traba de seguridad que mantiene la tijera cerrada.

Aplicación

- Corte de láminas metálicas (acero, aluminio).
- Corte de vinilo, cartón, cobre y cuero.
- Trabajos en canaletas, conductos de aire, techos metálicos.
- Montajes industriales y mantenimiento.
- Reparaciones automotrices y personalizaciones.
- Industria metalúrgica; Herrería; Cerrajerías; Carrocerías; Fabricantes de canaletas;
- Construcción civil; Talleres de hojalatería y pintura; Industria de aire acondicionado y ventilación; Profesionales de mantenimiento y reparaciones.

Cómo utilizarlo

- Elige el tipo de tijera adecuado para el trabajo que quieras realizar.
- Para evitar rebabas, no utilices toda la longitud de la hoja de las tijeras. Adelanta el corte hasta la mitad de la hoja y luego continúa cortando. Esto mejora la calidad del corte.
- Las tijeras no necesitan ser reafiladas, ya que el sistema de minisierra no requiere este proceso. Sistema que no requiere reafilado.
- Si intenta cortar materiales endurecidos, como clavos o alambres, puede dañar las tijeras.

TIJERA PARA CHAPA MODELO AVIACIÓN

Restricciones de uso

- No sobrepase nunca la capacidad de corte de las tijeras, puede dañar la cuchilla.
- Nunca utilice extensiones para aumentar la fuerza aplicada.
- Nunca corte alambres o clavos; esto puede dañar la hoja y reducir la calidad del corte.
- Nunca utilice para cortar materiales energizados como cables eléctricos.

Condiciones de almacenamiento

- Almacene el equipo en un ambiente seco y ventilado, libre de humedad y gases corrosivos. Manténgase protegido de la lluvia y la humedad. Después de su uso, se recomienda limpiar el producto con un paño y volver a colocarlo en el embalaje para su almacenamiento.
- Si no se usa con frecuencia, retire la pila y guarde el medidor en la bolsa portátil asignada, en un lugar fresco y seco.

Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Utilice gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con tijeras. Los pequeños trozos de metal pueden volar por el aire y los bordes cortados del metal son afilados.
- Lubrique el perno pivotante de las tijeras de vez en cuando.
- Al cortar, evite utilizar toda la longitud de la hoja para evitar que se formen rebabas en la zona donde se juntan las puntas.
- Si intenta cortar materiales más duros, como clavos o muelles, puede dañar las cuchillas de corte.
- Para cortes largos, coloque la hoja sobre un banco y trace una línea auxiliar.
- No se recomienda volver a afilar las tijeras. Las cuchillas tienen una superficie dentada, un tratamiento térmico y un ángulo de trabajo preciso que se eliminan al reafilear.
- Herramienta no aislada.

Image	Dirección de corte	Material	Longitud	Longitud de la hoja de corte	Máx. corte chapa metal	Máx. corte chapa inox	Peso	Artículo
		CR-MO	10" (250mm)	36-38 mm	1,2 mm	1,0 mm	395g	0713 003 251
		CR-MO	10" (250mm)	36-38 mm	1,2 mm	1,0 mm	395g	0713 003 253
		CR-MO	10" (250mm)	38-40 mm	1,2 mm	1,0 mm	395g	0713 003 252
		CR-MO	12" (300mm)	73-75 mm	1,2 mm	0,8 mm	410g	0713 003 254
		CR-V	10" (250mm)	34-36 mm	1,2 mm	1,0 mm	430g	0713 003 260*

* 0713 003 260 - La tijera de corte desplazadas (Offset) le permite mantener las manos seguras por encima del corte mientras corta directamente a través del centro de una chapa grande. Utilícelas solo para cortar metal blando. El metal duro o endurecido debe cortarse con herramientas diseñadas específicamente para ese fin.