

ESLINGAS PLANAS



Cumple la directiva 2006/42/CE relativa a máquinas. Cumple la normativa EN 1492-1

Descripción

- Eslinga plana de 100% poliéster con gazas reforzadas contra la fricción.
- Coeficiente de seguridad 7:1.
- Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
 - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
 - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
 - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
- Anchos de las eslingas:
 - Verde: 90mm
 - Violeta: 300mm
 - Amarillo: 60mm

Con funda

- Más resistencia al desgarro y a la rotura.
- Mayor vida útil de la eslinga y seguridad en el trabajo.

Aplicaciones

- Las correas de elevación se pueden utilizar en un rango de temperatura de -40°C a 100°C.
- Eslinga extremadamente resistente y duradera para todo tipo de carga.
- Gracias a su bajo peso y gran flexibilidad las correas de elevación tienen excelente propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en plantas como en sitios de construcción.
- Considerablemente menor peligros de lesiones en comparación con las eslingas convencionales.

Descripción	Tiro directo kg  x 1	Tiro doble kg  x 2	Estrangulada kg  x 0,8	Angulo 0° a 45° kg  x 1,4	Angulo 46° a 60° kg  x 1	Art. N°	U/E
Eslinga plana con funda 1 m 1 T	1000	2000	800	1400	1000	071350 501	1
Eslinga plana 2 m 1T						071350 502	
Eslinga plana 4 m 1T						071350 504	
Eslinga plana 6 m 1T						071350 506	
Eslinga plana 2 m 2T	2000	4000	1600	2800	2000	071350 702	
Eslinga plana 4 m 2T						071350 704	
Eslinga plana 6 m 2T						071350 706	
Eslinga plana con funda 2 m 3 T	3000	6000	2400	4200	3000	171350 602	
Eslinga plana con funda 4 m 3 T						171350 604	
Eslinga plana con funda 6 m 3 T						171350 606	
Eslinga plana con funda 8 m 3 T						071350 608	
Eslinga plana 4 m 3T						071350 604	
Eslinga plana 6 m 3T						071350 606	

* Artículos marcados en **amarillo** disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.