OPRESOR PARA RESORTE DE SUSPENSIÓN 270 MM Y 370 MM



PRINCIPALES VENTAJAS

- Materiales de alta resistencia.
- Fácil colocación.
- Amplio contacto resortes y ganchos.
- 2 tamaños diferentes.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Herramienta manual.
- Herramienta neumática.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.

Código: 270 mm	**0713 525 001**
Código: 370 mm	**0713 525 002**
Color	Negro
Material	Acero forjado
Longitud (00715 042 111)	270 mm
Longitud (00715 042 109)	370 mm
Entrada cuadro	1/2"

Comprime rápidamente el resorte helicoidal para sustituir el amortiguador, conjuntos de resortes o para reparar ejes dañados, en todos los vehículos con puntales MacPherson

Características:

- Fabricado con barras roscadas de acero forjado.
- Ganchos de alta resistencia para una operación fácil y segura.
- Cuadro central con entrada 1/2"
- Ideal para trabajar con maneral o pistola de impacto de 1/2".
- Amplio contacto del resorte y los ganchos de retención.
- Diseñados para soporar altas presiones.
- Apertura máxima de mordaza 270 mm en versión mediana.
- Apertura máxima de mordaza 370 mm en versión grande.
- Resistencia máxima a la tracción 40 KN.

Aplicaciones:

Este compresor de resortes comprime el resorte de manera rápida y segura para facilitar el reemplazo del cartucho del amortiguador o reparación del conjunto del amortiguador. Ideal para autos, camionetas, suv,s y camiones ligeros.

Contiene: 00715 042 111

- 2 barras de acero forjado
- 4 ganchos de retención

Contiene: 00715 042 109

- 2 barras de acero forjado
- 4 ganchos de retención

IMPORTANTE

Un resorte comprimido puede causar lesiones corporales, siempre use gafas y guantes de seguridad.

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.