

PINZA CON EXTENSIÓN PARA ABRAZADERAS



Diseñadas para aflojar abrazaderas en lugares de difícil acceso. Compatible con la mayoría de los vehículos.

Características

- Tenaza con extensión para accionar abrazaderas de presión a distancia.
- Herramienta robusta con fleje, recubrimiento de PVC de gran resistencia.
- Sujetador de abrazaderas con cable flexible de 630mm.
- Especial para instalar o remover abrazaderas elásticas: HC, DW, CTB, CTL.
- Conveniente para trabajar en áreas de difícil acceso.
- Cuenta con una función de bloqueo dentado para fijar la apertura de la abrazadera.

Aplicaciones:

- Ideal para reemplazar diferentes tipos de abrazaderas para las mangueras de combustible, aceite y agua. Así como para la extracción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta (DE pellizco). Excelente para trabajar en áreas ocultas o de difícil acceso.

Código	0714577212
Material	Acero
Material de cobertura	PVC de gran resistencia
Sujetar rango de apertura	18 - 54 mm
Ancho de sujeción	12 mm
Longitud del cable	630mm
Longitud de la tenaza	230 mm

PRINCIPALES VENTAJAS

- Facilitan el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.
- Funciona para retirar abrazaderas en la mayoría de vehículos.
- Gran durabilidad y resistencia a la corrosión.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Abrazaderas.
- Pinza para abrazaderas elásticas.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Talleres mecánicos.
- Talleres de servicio pesado.
- Talleres de motos.
- Talleres en general.
- Talleres agrícolas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.