

CEPILLO CIRCULAR



PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente duración.
- Gran poder de limpieza.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Taladro.
- Fresadora Neumática.
- EPIs adecuados.
- Lentes de Seguridad.

Descripción del producto

Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.

Características

- Disponible en 2 materiales: acero carbono y latón.
 - **Acero:** utilizado en acero carbono y otras aleaciones metálicas.
 - **Latón:** utilizado en acero inoxidable.
- Ideal para trabajos de limpieza y remoción de herrumbre, escoria de soldadura, remoción de pinturas y otros elementos presentes en las superficies.
- Adecuados para utilizar con taladros, esmeriladores y amoladoras rectas.
- Incluyen anillos de reducción con distintos diámetros (ver tabla).

Aplicaciones

- Remoción de rebabas, herrumbre, pinturas de nivel leve y otros residuos.

Modo de usar

- El trabajo de desbaste se debe realizar con las puntas de los alambres.
- Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto de curvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.
- Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que:
 - Utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados).
 - Un cepillo que permita una rotación más elevada.

Información de seguridad, limpieza y mantenimiento del producto

- No usar los cepillos en máquinas con velocidad superior a la recomendada.
- No retirar las protecciones de la máquina.
- La oxidación o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.

Embalaje	Ø Externo		Espesor (mm)	Ø. asta	Ø alambre mm	Tipo de alambre	Material de alambre	Aplicación	RPM	Art. No.
	mm	pulg								
Unitario	50	2"	8,0	1/4"	0,20	Ondulado	Acero	Acero carbono	4.500	0714691216
	75	3"	10,0		0,30					0714691217
	50	2"	8,0		0,20		Latón	Acero inoxidable		0714691218
	75	3"	10,0		0,30					0714691219