

LLAVES DINAMOMÉTRICAS



■	Par de apriete		Escal. Nm	Medición a		L mm	Peso g	Ø Cabezal mm	Art. N°	U/E
	Nm	lbf.in		Der.	Izq.					
1/4"	4-20	40-180	1	Sí	No	219	491	30	0714720020	1

* Apriete controlado de tornillos y tuercas, trabajos de reparación y mantenimiento de bicicletas, aplicaciones en industria y comercio.

Llave dinamométrica de 1/4" reversible

- Herramienta de precisión con exactitud de $\pm 3\%$ del valor ajustado, según norma ISO 6789-1.
- Ajuste fácil y preciso.
- Escala en Nm y también en lbf.ft.
- Con cabeza de carraca de 72 dientes para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
- Contiene declaración de conformidad.
- No incluye certificado de calibración



■	Par de apriete		Escal. Nm	Medición a		L mm	Peso g	Ø Cabezal mm	Art. N°	U/E
	Nm	(lbf. in)		Der.	Izq.					
1/2"	20-100	15-73	1	Sí	Sí	388	913	45	0714720101	1
	40-200	30-146	2	Sí	Sí	488	1202	45	0714720200	
	60-300	45-220	5	Sí	Sí	571	1370	50	0714720300	

Llave dinamométrica de 1/2"

- Herramienta de precisión $\pm 3\%$ del valor ajustado, según norma ISO 6789-1.
- Mango antideslizante 2 componentes.
- Escala en Nm y también en lbf.ft
- Fácil ajuste girando el mango.
- Aflojar el puño hasta el valor más bajo después de cada uso para alargar la vida útil del producto.
- Uso en espacios reducidos.
- Con cabeza de carraca de 72 dientes.
- Contiene declaración de conformidad.
- No incluye certificado de calibración.



Recomendación de uso

Se recomienda no sobrepasar la señal de STOP al girar el puño para evitar dañar la herramienta. Respetar el par de apriete de cada dinamométrica.

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do