

COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN



PRINCIPALES VENTAJAS

- Con válvula de seguridad.
- Resorte especial de acero.
- Medida estándar para la mayoría de automóviles.
- Ideal para pistones de motores a diésel y gasolina.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llaves allen.
- Herramienta manual.
- Desengrasante para motores.
- Espuma desengrasante.

Mecanismo auto bloqueante con doble banda de tensión de alta resistencia. Admite la mayoría de los pistones, incluidos los acanalados y segmentados.

Características:

- Cuerpo fabricado en acero.
- Acción positiva de seguro dan compresión positiva y desacople con la punta de los dedos.
- Se acciona con la llave de 1/4" en forma de "L" incluida.
- Mecanismo de frenado por doble fricción
- Bordes angulados para prevenir que la herramienta entre al cilindro del motor.
- Resortes de acero de uso rudo para comprimir los anillos más duros uniformemente.
- La herramienta cuenta con muescas en la parte inferior que evitan que el compresor entre al cilindro.

Aplicaciones:

Ideal para el reemplazo de pistones de 2", 4" y 6", en vehículos y camiones.

IMPORTANTE

No utilice los compresores para otro tipo de aplicaciones como golpes, Mantenga alejado de lugares húmedos.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de mecánica general.
- Talleres de rectificado de motores.
- Concesionarios.
- Talleres del servicio pesado.

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

Código	Medida cilindro	Apertura mínima	Apertura máxima
0715 041 002	2"	60 mm	90 mm
0715 041 003	3"	53 mm	125 mm
0715 041 004	4"	53 mm	174 mm
0715 041 006	6"	60 mm	175 mm

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.