

MULTIMETRO DIGITAL 600V



Características técnicas

DCV:	200m-2-20-200-600V	±0.05%
ACV:	2-20-200-600V	±0.08%
ACA:	2m-20m-200m-10A	±2.0%
OHM:	200-2K-20K-200K-2M-20M Ω	±10.08%
CAP:	2n-20n-200n-2u-20uF	±4.0%
Frecuencia:	20kHz	±3.0%

Descripción

- Prueba de diodos: Si.
- Zumbador de continuidad: Si.
- Prueba de transistor: Si.
- Apagado automático: Si.
- Retención de datos: Si.
- Indicador de batería baja: Si.
- Protección de sobrecarga: 190 x 89 x 33mm.
- Tamaño LCD: 65 x 34mm.

CE EN 61010-1
CAT II 600V

Art. No.	C/U
0715535803	1
0715535000	1

Hz **C**

MULTIMETRO DIGITAL 720V



Características técnicas

DCV:	200m-2-20-200-1000V	±0.05%
ACV:	2-20-200-750V	±0.08%
ACA:	2m-20m-200m-20A	±2.0%
OHM:	200-2K-20K-200K-2M-20M	±1.0%
CAP:	2n-20n-200n-2u-20uF Ω	±1.0%
Frecuencia:	20kHz	±3.0%

Descripción

- Prueba de diodos: Si.
- Zumbador de continuidad: Si.
- Prueba de transistor: Si.
- Apagado automático: Si.
- Retención de datos: Si.
- Fuente de alimentación: Batería de 9V.
- Tamaño: 190 x 89 x 33mm.
- Peso neto: alrededor de 382g.

Art. No.	C/U
0715539203	1

Hz

	Corriente directa		Continuidad
	Corriente alterna		Hold
	Amperio directo		Temperatura
	Amperio alterno		Frecuencia
	Ohmio		Auto apagado
	Diodo		Transistores

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.