GATO PARA TRABAJOS PESADOS 10 T



PRINCIPALES VENTAJAS

- Construcción robusta y sólida.
- Pedal de bombeo adicional, fácil elevación.
- Protección contra sobrecarga.
- Cuerpo largo, facilita el acceso a los puntos de contacto del vehículo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llave de impacto 3/4" y 1".
- Set de caballete reforzado.
- Camilla para mecánico.
- Lampara LED "Ergolight".

Descripción del producto

Gato hidráulico mecánico accionado por mango. Adecuado para vehículos pesados de hasta 10 toneladas tales como camiones, ómnibus, equipamiento agrícola y de construcción.

Características

- Cuerpo de construcción robusta para una máxima duración.
- Ruedas metálicas.
- Accionamiento por mango.
- Cuerpo largo para un mejor acceso al punto de contacto.
- Pedal de bombeo adicional para facilitar la elevación de la silla.
- Asiento (silla) con muescas para mayor seguridad y mejor ajuste.
- Sistema de protección contra sobre carga. El aceite es devuelto al depósito una vez alcanzada la presión máxima, dejando inoperable el bombeo.
- Ruedas giratorias amplias para mejorar el traslado.

Aplicaciones

- Talleres mecánicos, gomerías y otros lugares donde se realicen operaciones donde que requieren elevar vehículos pesados entre 5 y 10 toneladas según el modelo.

Precauciones

- No exceder la capacidad máxima.
- Use en superficies niveladas y sin obstáculos.

Embalaje	Capacidad (Toneladas)	Altura mín. (mm)	Altura máx. (mm)	Medidas (mm) (largo x ancho x altura)	Peso (Kg)	Art. No.
Unitario	5	150	570	1412 x 418 x 150	85	**071554 313**
Unitario	10	160	560	1540 x 486 x 160	129	**071554 314**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.