# CALIBRADOR DIGITAL




## Descripción

- Unidades de medición en milímetros o en pulgadas.
- Pantalla de cristal liquido (LCD).
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C.
- Temperatura de almacenamiento: de -20°C a +70°C.
- Funciona con 1 pila de óxido de plata (SR44) de 1,5V.
- Con indicador luminoso de descarga de la pila en la pantalla.
- Realizado en acero inoxidable endurecido.
- Con calibre de profundidad.
- Se suministra en caja de plástico.

| Datos técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Resolución mm/pulg.** | **Precisión mm/pulg.** | **Rango de medición mm** | **Longitud del pico mm** |
| 0,01/0,0005 | 0,03/0,001 | 150/6 | 40/1,5 |

| Art. Nº | U/E |
|---|---|
| **0715 76 19** | 1 |

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.