TUBO FLEXIBLE HELICOIDAL NEGRO





Descripción

- La estructura en espiral puede permitir la ramificación en cualquier número de puntos.
- Aplicaciones: Agrupación y protección de cables en cables.
- Fabricación de cables, en la industria automotriz y eléctrica y en interruptor y construcción de sistema.
- Reutilizable.
- Se incluye una herramienta de extracción en cada unidad de embalaje.

Nota: Se incluye una herramienta de extracción en cada unidad de embalaje.

Tamaño nominal	Diámetro Máx. del paquete	Grosor de la pared	Ancho de la bobina	Color	Art. No.	E/U
8mm	10.0	0.8mm	10.0mm	Negro	**0771 000 901**	100
15mm	16.0	0.8mm	14.0mm		**0771 000 902**	50
20mm	23.0	0.9mm	17.0mm		**0771 000 903**	30
25mm	25.0	1.0mm	20.0mm		**0771 000 904**	20
8mm	10.0	0.8mm	10.0mm	Blanco	**0771 000 941**	100
15mm	16.0	0.8mm	14.0mm		**0771 000 942**	50
20mm	23.0	0.9mm	17.0mm		**0771 000 943**	30
25mm	25.0	1.0mm	20.0mm		**0771 000 944**	20

Color	Blanco, negro.
Material	Polipropileno libre de nalógenos.
Resistencia Temperatura	–30°C to +90°C (Sin carga mecánica).







Descripción

- Tubos flexibles helicoidales.
- No requiere herramienta de montaje.

Color	Color	Color
Color	Negro	Negro, transparente
Material	polyethylene	polyethylene, halogen-free
Temperature resistance	–30°C to +80°C (Sin carga mecánica)	
Flamabilidad	According to UL94 V2 (Auto apagado)	According to UL94 HB

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Instalación más rápida que con la convencional.
- Manguera de envoltura.
- Ahorra tiempo y dinero.

Tamaño nominal	Diámetro Máx. del paquete en mm	Grosor de la pared en mm	Ancho de la bobina	Color	Art. No.	E/U
2.3	2.0 – 15.0	0.60	5.0	Blanco	**077100 15**	50
3.7	4.0 – 20.0	0.65	7.0		**077100 41**	25
8.2	12.0 – 50.0	0.90	12.0		**077100 81**	
17.6	20.0 – 120.0	1.20	22.0		**077100 91**	
3.7	4.0 – 20.0	0.65	7.0	Negro	**077100 40**	
8.2	12.0 – 50.0	0.90	12.0		**077100 80**	
17.6	20.0 – 120.0	1.20	22.0		**077100 90**	
2.3	2.0 – 15.0	0.60	5.0	Transparente	**077100 16**	50
3.7	4.0 – 20.0	0.65	7.0		**077100 42**	25
8.2	12.0 – 50.0	0.90	12.0		**077100 82**	
17.6	20.0 – 120.0	1.20	22.0		**077100 92**	

***Marcados en amarillo, disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.