

REDUCTOR ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO 1L



PRINCIPALES VENTAJAS

- Ultra Altos sólidos
- Gran contenido de resinas
- Gran resistencia mecánica
- Gran resistencia a rayos UV

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de gravedad 1.3
- Barnices UHS y HS
- Filtros de pintura
- Vaso Medidor
- Lijas grano 1500 a 3000

Descripción

El reductor acrílico Würth es una mezcla de diluyentes orgánicos cuidadosamente seleccionados. Los cuales ofrecen un gran brillo y una gran nivelación con la mayor durabilidad.

Características

- Diluyente acrílico de alta calidad.
- Color transparente que no altera el color.
- Ideal para barnices e imprimaciones.
- Permite obtener un producto con parámetros estrictamente especificados.
- Formula de secado rápido.
- Ideal para piezas grandes o pequeñas reparaciones.
- Garantiza su correcta aplicación, esparcimiento y secado.
- Ayuda a la aceleración del secado del barniz.

Aplicaciones

El producto está destinado a la dilución de productos acrílicos – barnices e imprimaciones de la línea Würth. Como resultado, permite obtener un producto con parámetros estrictamente especificados. Garantiza su correcta aplicación, esparcimiento y secado.

Modo de uso:

Diseñado para la difusión de Barnices y Primarios respetando la dilución requerida para el fabricante, al ser un diluyente acrílico funciona también para Bumper Textuplast 1 litro, Würth Liner, Primario de relleno, y Transparentes UHS y HS.

Importante

No emplear otros catalizadores que no sean recomendados por Würth. Las mezclas de catalizadores de otros fabricantes pueden causar una reacción negativa.

Datos Técnicos	
Código	0821105402
Contenido	1 Litros
Base	Acrílica
Estado físico	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
Mezcla	2 a 1
Dilución reductor	5 a 15%