

ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES



PRINCIPALES VENTAJAS

- Producto dos en uno, optimización del inventario.
- Evita mantenimiento por filtraciones.
- Excelente adherencia al aluminio, acero y hierro.
- Resistencia a combustibles y aceites.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de Frenos
- Silicón de Alta Temperatura HT
- adhesivo anaeróbico
- Torquímetro.

Descripción del Producto:

El ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES es un adhesivo diseñado para pegar y sellar juntas de motores de diesel, gasolina y alcohol, también aplicado para juntas de caja de cambios y diferenciales de vehículos. Producto a base de goma nitrílica y solvente, con alta resistencia a combustibles, aceites, humedad y temperaturas de hasta 120°C. Posee excelente adherencia al aluminio, acero y hierro.

Características:

- Producto dos en uno, pega y sella al mismo tiempo.
- Evita filtraciones.
- Excelente adherencia.
- Alta resistencia.
- Base de goma nitrílica.

Aplicaciones:

- Juntas de motores de alcohol, diesel y gasolina.
- Pegado y sellado de juntas de sistemas con bridas y motores de generadores eléctricos.
- Cajas de cambios en máquinas operativas.
- Sistema de transmisión.

Restricciones de Uso:

- No sustituye a las juntas convencionales.

Modo de usar

- Limpiar las superficies donde se aplicará el producto, asegurándose de que estén limpias, secas y libres de aceite y grasa.
- Aplicar una capa fina y uniforme del producto en la base de la pieza.
- Aplicar el adhesivo en la otra cara de la junta.
- Las superficies solo deben unirse después de que el adhesivo no se transfiera a los dedos al tocarlo.
- Ensamblar la unidad y presionar la pieza de manera uniforme.
- Esperar 15 minutos (curado parcial) antes de mover la pieza.

ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES

Información de seguridad, limpieza y manejo del producto:

- Después de usar completamente el producto, no reutilice el envase.
- No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.
- Use los EPI (Equipos de Protección Individual) indicados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y vida útil:

- Mantenga el producto cerrado y en su envase original.
- Almacene protegido del sol y la lluvia.
- Mantenga fuera del alcance de niños y animales.
- No almacene junto con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacene lejos de fuentes de calor.
- No almacene en lugares húmedos ni a temperaturas superiores a +50°C.
- Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Base química	Borracha nitrílica
Color	Marrón
Apariencia	Líquido viscoso
Olor	Fuerte, del solvente
Viscosidad (cP)	2000 - 3000
Densidad (g/L)	0,880 - 0,890
Temperatura de trabajo (°C)	Hasta 120°

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana

Cant. de embalaje	Contenido	Código
12 unidades	75 g	0890 100 009

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.