PASTA DE MONTAJE DE ESCAPES



Pasta blanda para el montaje rápido, fácil y completamente hermético de uniones de escape.

Características

- Sin soldaduras complicadas.
- Endurece como el metal con el calor del escape.
- Resistente a temperaturas hasta aprox. + 800 °C.
- Resistente a golpes y vibraciones.
- Fácil desmontaje, no existir óxido.
- Sella permanentemente y herméticamente.

Art. No.	**0890100045**
P. Qty.	1/12
Peso/Contenido	140g
Color	Gris
Olor	Sin olor
Base quimica	Silicato de sodio
Tiempo de vida útil	12 meses

Área de aplicación

- Ideal para instalar o reemplazar componentes de espace y para sellar puntos de conexión.

Instrucciones

- Antes de usar, elimine el óxido suelto y grasa. Luego aplique le pasta de montaje a las conexiones de enchufe, monte los componentes de espace y asegúrelos.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Rápido montaje.
- Rápido secado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- BMF
- Limpiador de frenos y piezas.
- Guantes.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.