PISTOLA PARA ANTIGRAVILLA PROTECTOR DE BAJOS



Para la aplicación de los protectores de antigravilla y productos que contienen disolventes.

Descripción

- Con boquilla de pulverización variable.
- Para restaurar las estructuras originales de los paneles de los umbrales, los pozos de las ruedas, los grupos de pisos, etc.
- Presión de aplicación: 3-4 bar.

Nota:

No se puede utilizar para la aplicación de la cavidad del cuerpo de productos de estanqueidad de nylon.

Art. No°	U/E	Cod. No°
Pistola Para Antigravilla Protector De Bajos	1.	**0891106100**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.