

LIMPIADOR DE FRENOS PLUS



1

2

3

4

Descripción		Cont.	Art. N°	U/E
1	Spray	500ml	0890 108 10	12
2	Bidón	5L	0890 108 715	1
3		20L	0890 108 716	
4	Pulverizador Manual	1L	0891503002	1

Datos técnicos	
Temperatura de inflamación	< 21° C
Temperatura de ignición	200° C
Salida de chorro	Constante
Velocidad de secado	Muy alta, inmediata.
Temperatura de almacenamiento	15-30 °C
Densidad	0,73 g/cm3 a 20 °C

Elimina aceite, grasa y suciedades de los frenos de disco, tambor, piezas de embrague y superficies a pegar y/o estanqueizar

Características

- Alta presión de chorro constante y eficacia de desengrasado.
- Rápido secado.
- Contiene válvula de 180° para mejor aplicación sobre las piezas.

Ventajas

- Su alta presión y chorro cerrado permite una alta limpieza sobre las piezas.
- Su rápido secado hace que en la mayoría de los casos no sea necesario el empleo de paños para arrastrar la suciedad.
- Permite girar el producto en la aplicación y así poder aplicarlo en todas las posiciones del envase.

Beneficios

Menor tiempo en la eliminación de suciedad gracias a su alta presión, su rápido secado y su efectividad en la limpieza.

4



0891 503 002

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.