

LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 / DOT 5.1



Líquido 100% sintético para el llenado de circuitos de frenos y embragues de automóviles y V.I.

Características

- Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y corrosión.
- Excelente estabilidad térmica.
- Compatible con los elementos de goma.
- Alto punto de ebullición.

Ventajas

- Evita la corrosión de los circuitos del sistema de frenos.
- Altas propiedades lubricantes.
- Mantiene la viscosidad tanto en baja como en alta temperatura.

Beneficios

- Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.

Nota

- Los líquidos de frenos son muy higroscópicos (absorben la humedad del aire) por lo que no deben exponerse durante mucho tiempo al aire.
- Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años, consultar el manual del fabricante.
- No mezclar con líquidos de frenos minerales (LHM) ni contaminar con aceites minerales o disolventes.
- Conservar el producto en los envases originales bien cerrados.



Descripción	Contenido	Art. N°
Líquido de frenos DOT 4	500 ml	0892009030
Líquido de frenos DOT 5.1		0892009051

	Líquido de frenos DOT 4	Líquido de frenos DOT 5.1
Especificaciones	UNE 26-109-88 Certificado por el INTA SAE J-1704 FMVSS N-116 DOT 4 ISO 4925	UNE 26-409-92, subclase A Certificado por el INTA SAE J-1704 FMVSS N-116 DOT 5.1 ISO 4925
Punto ebullición	260°C	260°C
Punto ebullición (húmedo)	155°C	180°C
Viscosidad a 100°C	1.5 cSt min.	1.5 cSt min.
Viscosidad a -40°C	1800 cSt máx.	900 cSt máx.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.