

PROTECTOR ANTIGRAVILLA 1 LITRO



Protector anti gravilla y anti golpes para bajos y carrocería con protección anticorrosiva.

Especialmente diseñados para proteger las carrocerías de los automóviles del combustible, el aceite, el agua y la sal.

Crea una capa fuerte y flexible resistente a los golpes de piedra.

Alta resistencia a la abrasión.

Excelente capacidad de adhesión.

Elasticidad permanente.

Efecto Anti-vibración. Previene ruidos y vibraciones.

Resistente a la temperatura.

Cumple con la norma VOC según la norma (2004/42 / EC / II B) categoría (e).

No produce neblina, no escurre ni gotea.

Protección anticorrosiva.

No contiene asfalto ni betún.

Puede recubrirse con cualquier laca acrílica.

Tiene propiedades insonorizadoras.

Cont.	Código	
1 Litro	0892075002	1

Datos técnicos	
Base	Caucho sintético a base de plástico que contiene solventes.
Color	Negro mate
Espesor de capas	100 µm
Rendimiento	3,5m ² en capa de 100µm
Presión de aplicación	2 a 4 bares
VOC	840 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC/II B))
Tiempo de secado	40 a 60 min.
Temperatura de aplicación	20 °C
Almacenamiento	Envase cerrado herméticamente a 15 a 25 °C

* Cantidad componente volátil.

Atención:

Para recubrimiento de barniz, aplicar luego de 1 hora después que se haya aplicado la última capa de antigrailla.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PROTECTOR ANTIGRAVILLA 1 LITRO - CONTINUACIÓN

Aplicación:

Para retocar y proteger las partes bajas de la carrocería, guardabarros, estribos, spoiler y compartimiento del motor.

El producto tiene muy buena adherencia a varias superficies como:

Laminados de poliéster.

Masillas de poliéster.

Imprimaciones epoxi.

Imprimaciones acrílicas 2K.

Sustratos de acero.

Sustratos de aluminio.

Sustratos de acero inoxidable.

Sustratos recubiertos de zinc.

Wash primer

Plástico

Modo de uso

Agite antes de usar

Aplique 2 o 3 capas entre 5 a 10 minutos entre cada capa.

Si se aplica directamente sobre acero, se recomienda aplicar primero la capa superior o el esmalte.

Nota:

Los laminados de poliéster deben desengrasarse, lijarse en seco (G80-P120) y desengrasarse nuevamente.

Las masillas de poliéster deben lijarse en seco (G120).

Los primer deben desengrasarse, lijarse en seco (G220-G280) y desengrasarse nuevamente.

Las superficies de acero deben desengrasarse, lijarse en seco (G80-G120) y desengrasarse nuevamente.

El acero inoxidable debe desengrasarse.

Las superficies de aluminio y zinc deben desengrasarse, opacarse con el paño de manta abrasiva y desengrasarse nuevamente.

Las capas viejas de anti gravilla deben desengrasarse, lijarse en seco (G220-G280) y desengrasarse nuevamente.

Las superficies de plástico deben lavarse con detergente, opacarse con una manta abrasiva y desengrasarse.

Se recomienda utilizar un desengrasante potente para los paneles de plástico para ayudar a eliminar la silicona de la superficie.