SILICÓN ACÉTICO ANTI-HONGOS



Art. No.	Color	Contenido	P. Qty
089231885	Transparente	280ml	24
089231886	Negro		
089231887	Blanco		
089231888	Gris		

Datos técnicos	
Densidad a 23 °C	0.96 g/cm³
Consistencia	Non-Sag
Secado superficial 23 °C / 50% r.h	18 min
Velocidad de endurecimiento	4.4 mm/24h
Dureza, Share A	16
Fuerza de Tensión	0.37 N mm²
Rango de aplicación (temperatura)	+5 °C/ +40 °C
Resistente a la temperatura	-40 °C a +150 °C
Capacidad de movimiento	20%
Vida útil desde +5 °C~+25° C	12 meses

Nota

El Silicón acético antihongos no es adecuado para la unión adhesiva o el relleno de espacios huecos. el usuario debe realizar su propia prueba debido a la gran variedad de sustancias.

No se recomienda en usos directos con metales.

Adecuado para:

Juntas de unión (Fittings) y dilatación en azulejos, baños y zonas sanitarias. Buena adhesión para baldosas, baldosas cerámicas esmaltadas, esmalte, vidrio de policarbonato, etc.

Características:

Resistente al envejecimiento, a la imterperie y a la radiación UV.

Inhibidor de hongos. Resistente a los limpiadores y desinfectantes domésticos disponibles en el mercado.

En condiciones extremas, puede estar expuesto a climas ambientales como sol, lluvia y viento.

Evita la entrada de agua y plovo en las superficies selladas.

Excelente adherencia sobre superficies pintadas y en materiales lisos como azulejos y aluminio.

Aplicaciones:

- Espejos
- Cristales
- Superficies barnizadas
- Azulejos
- Esmaltados
- Madera

Modo de empleo:

La temperatura de aplicación debe ser de 5° C a 40° C, las superficies a sellar deben estar secas, limpias y libre de grasas.

Cortar el inicio de la rosca del envase. enroscar en la boquilla de la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada. el envase se puede utilizar con pistola manual o neumática.

Modo de empleo: Evite la inhalación prolongada, aplique el producto en áreas ventiladas.