



SILICÓN NEUTRO ANTI-HONGOS



Art. No.	Color	Contenido	P. Qty
089253861	Transparente	300ml	24
089253863	Blanco		

Datos técnicos	
Densidad a 23 °C	0.99 - 1.00
Consistencia	Non-Sag
Tiempo de formación de la piel 23 °C / 50% r.h	7 min
Velocidad de endurecimiento	3mm/24h
Dureza, Shore A	19-22
Fuerza de Tensión	0.98MPa
Rango de aplicación (temperatura)	+5 °C/ +40 °C
Resistente a la temperatura	-40 °C a +150 °C
Capacidad de movimiento	20%
Vida útil desde +5 °C - +25 °C	12 meses

Condición de prueba: 20°C, 60% de humedad

Esta información es solo una recomendación basada en nuestra experiencia.

¡Se requieren pruebas preliminares!

Nota

El Silicón neutro no es adecuado para el relleno de espacios.

Peligro de amarillamiento en contacto con el alquílico blanco de pinturas de resina, no pueden ser excluidas. Silicón Neutro permite un olor típico de silicona cuando es usado. Esto ya no es perceptible después del curado completo.

Adecuado para aplicaciones de saneamiento y cuartos húmedos.

- El sellador neutro protege contra algunos hongos.
- Fungicida
- No causa corrosión en los metales a excepción del cobre y aleaciones de cobre.
- No puede ser pintado.
- Excelente adherencia a una amplia variedad de materiales de construcción.
- Buena flexibilidad
- Funcionamiento de expansión y adhesión a diferentes temperaturas.
- Adherencia después de el comportamiento de expansión a el calor, el agua y la luz artificial.

Aplicación.

- Para conexiones y juntas de dilatación en baños, cocinas, aseos y piscinas.
- Se adhiere sobre superficies porosas.

Área de uso

Útil para el sellado en el interior del hogar, cocina, baño o también para pegar y sellar puertas o ventanas.

