

SILICONA ÁCETICA TRANSPARENTE



PRINCIPALES VENTAJAS

- Silicona de gran elasticidad.
- Excepcional adherencia en superficies vitrificadas.
- Buena elasticidad.
- Agentes anti-hongo y anti-moho.
- Compatible con aluminio, vidrio, azulejo, superficies vitrificadas, plásticos y tejidos.
- Rápida formación de película.
- No contrae el volumen después de curar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Spray de Zinc.
- Disco Flap.
- Disco de corte.
- Guantes y lentes de seguridad.

Descripción

La silicona áctica es un producto monocomponente de cura acética para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean sensibles a la oxidación.

Características

- Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el pasar del tiempo.
- Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
- Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
- Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
- Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C y 50% de humedad relativa del aire.
- Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
- No contrae su volumen después de curar.

Aplicaciones

- Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros.
- Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e interiores.
- Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
- Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de madera, aluminio y bordes recubiertos.

Restricciones de uso

La Silicona Áctica NO es recomendado para:

- Aplicaciones en vidrios laminados (espejos), latón, cobre, bronce, Zinc y Quarzo.
- Aplicaciones en materiales de origen calcáreo como, revoques, hormigón, cementos fibrosos y otros.
- Aplicaciones en acuarios.
- En aplicaciones con elastómeros, como EPDM y neopreno, puede haber pérdida de coloración del producto.
- Aplicaciones estructurales.
- Aplicaciones en metales sin resistencia a la oxidación

Color	Contenido	Art. No.
Transparente	280 ml	0892560101