

PINTURA EN SPRAY



Contenido	400 ml
Base Química	Resina Acrílica

Datos Técnicos

Color de Pintura	Multi Colores
Contenido	400 ml/250 g
Térmicamente estable hasta	80 °C
Densidad	0.93 g/cm ³
Viscosidad	13-19mm ² /s
Adhesión	Grado 1-Grado 2
Porcentaje de Pulverización	≥98%
Tiempo de Secado en superficie	aprox. 15 min
Tiempo de Secado Sólido	aprox. 60 min
Cobertura	180 g/m ²
Dureza	HB
Tiempo de Aplicación	15 °C to 40 °C
Vida útil	36 Meses

Pintura de base acrílica, rápido secado con excelente adherencia.

Descripción

- Construcción de acero, etc.
- Vehículos.
- Carrocería.
- Ventanas, radiadores, etc.

Ventaja

- Secado rápido.
- Múltiples colores.
- Amplia gama de usos.
- Buena cobertura.
- Fácil de aplicar.
- Excelente resistencia a la intemperie.

Instrucciones






- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Agite bien la lata antes de usarla.
- Distancia de pulverización 20-25 cm.
- Dependiendo del espesor de la capa.

Nota

- Después de 5-10 minutos de tiempo de secado, puede ser pintado encima.
- Condición de prueba: 20 °C, 60% humedad.
- Aconsejamos prueba preliminares antes de su uso.
- Para más detalles ver información del producto.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PINTURA EN SPRAY

Serie Universal	Color No.	Color	Art. No.	P. Qty.
	RAL 1018	Amarillo zinc	0893012018	6
	RAL 1036	Perla oro	0893012037	6
	RAL 1037	Amarillo sol	0893012137	6
	RAL 2004	Naranja puro	0893012004	6
	RAL 3015	Rosa claro	0893012010	6
	RAL 3020	Rojo tráfico	0893012021	6
	RAL 5012	Azul claro	0893012012	6
	RAL 6024	Verde tráfico	0893012024	6
	RAL 9006	Blanco aluminio	0893012019	6
	RAL 9007	Gris aluminio	0893012007	6
	RAL 9010	Blanco puro	0893012013	6
	RAL 9011	Negro grafito mate	0893012011	6
	RAL 9016	Blanco tráfico	0893012016	6
	RAL 9017	Negro tráfico brillante	0893012017	6

Serie Fluorescente	Color No.	Color	Art. No.	P. Qty.
	RAL 1026	Amarillo lumínico	0893013016	6
	RAL 6038	Verde lumínico	0893013038	6

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.