GRASA SINTETICA HHS 2000 LUBRICANTE ADHESIVO



Lubricante adhesivo resistente a altas presiones.

Descripción

- Lubricante sintético altamente polimerizado.
- Para lubricar piezas expuestas a altas presiones, golpes u oscilaciones.
- Pulverización del material en forma líquida para conseguir la penetración en lugares más estrechos.
- Evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superficie tratada.
- Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
- Resistente a temperaturas desde -35°C hasta +200°C.
- Libre de silicona.
- Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero inoxidable.
- La resistencia al roscado se reduce considerablemente.

Campos de aplicación

- Industria en general, cerrajerías, gimnasios, automotrices, etc.

Restricción de uso

No debe utilizarse en equipos que tengan Contacto con alimentos o medicamentos.

Modo de uso

- Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto.
- Utilizar una distancia de aplicación de 20 a 25 cm.
- Aplicable con pistola para Spray´s.

Datos técnicos	
Consistencia inicial	Líquido
Color	Amarillo
Resistente a la presión hasta	29,5 Kgf/mm²
Densidad	0,75/g/cm³
Consistencia	No aplicable
Resisntecia a temperaturas	- 25°C a + 180°C
Temperatura máxima temporária	200°C
Punto de inflamación del ingrediente activo	230°C
Punto de inflamación (Producto líquido)	12°C
Dosificación	Pulverización

Art. Nro.	Contenido	C/U
0893106	500ml	1

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.