HHS LUBE



Descripción	Contenido	**Art. Nº**	U/E
Spray	500ml	**08931065**	6

Datos técnicos	
Base química	Grasa lítica con aditivos
Color	Verde ópalo
Clase NLGI (DIN 51818)	2
Resistencia al agua (DIN 51807-T1)	1-90
Protección anticorrosiva (DIN 51802)	Grado 0
Estabilidad al cizallamiento	10
Penetración (DIN 51804)	280 (1/10mm)
Rango de temperatura	De -30°C hasta +150°C


Modo de empleo

Desengrasar la zona antes de aplicar el producto. Agitar el envase y rociar hasta cubrir la zona a engrasar.

Aplicaciones

Adecuada para la lubricación de partes expuestas a suciedad e intemperie como poleas, cables de acero, cadenas, muelles de tensión, cojinetes antifricción, etc...

Tecnología OMC2



Desde un punto de vista microscópico, todas las superficies metálicas son rugosas y están sujetas a un constante desgaste por fricción. La tecnología OMC2 suaviza las superficies metálicas asegurando una larga vida de los componentes.

Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2

Baja adhesión de polvo y suciedad.
- Excelente para la lubricación de piezas a la intemperie.
- Mayor vida a la grasa.
- Excelente protección aislante.
- Ampliación de los intervalos de lubricación.

Resistente a salpicaduras, al agua soldada, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Lubricación constante.
- Estable a la oxidación.

Resistente a altas presiones.
- Extremadamente resistente a la presión, gracias a sus aditivos de alta presión.
- Excelentes propiedades de amortiguación de ruidos y vibraciones.

Disminución del desgaste y pérdida de material de las zonas lubricadas.
- Mejora la lubricación gracias al suavizado de las superficies (Tecnología OMC2).
- Reduce la temperatura de la zona de fricción resultando en una lubricación de mayor duración.
- Mínimo desgaste.

Libre de siliconas, resinas y ácidos.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.