

CONVERTIDOR DE OXIDO



Color	Contenido ml	Art. N°	U/E
Crema	1,000 ml	0893110	1/12
Crema	250ml	0890116250	1/12

Convertidor de superficies oxidadas en superficies limpias para la pintura.

Características

- Protege contra la nueva creación de óxido.
- Gran efecto aislante y sellador.
- Ecológico, es respetuoso con el medio ambiente.
- Uso sencillo y seguro.
- Libre de pictogramas.
- Alto poder de penetración.
- Llegar a lugares donde las herramientas especiales no pueden.
- Puede ser pintado con pinturas comunes.
- Mantiene las características originales de la pieza, proporcionando un mejor acabado de las superficies.
- Prolonga la vida útil de la estructura oxidada.
- Neutraliza efectivamente el proceso de corrosión, reacciona con el óxido de hierro convirtiéndolo en un compuesto orgánico metálico estable e insoluble, de color negro azulado.

Aplicaciones

- Materiales de acero al carbono y hierro que se oxida u oxidado, como tubos, chapas, perfiles, etc.

Modo de uso

- Limpie la superficie con un cepillo de alambre o papel de lija, eliminando cualquier parte de oxidación o pintura. Agitar el producto y colocarlo en un recipiente de plástico. A continuación, aplicar una capa del producto sobre la superficie a tratar, con la ayuda de un cepillo.
- Después de 2 horas, aplicar una segunda capa. Esperar a que el secado del producto durante al menos 12h y pintar con pintura en el color deseado.

Nota

- No lavar con agua las superficies tratadas.
- El convertidor de óxido no es una laca. Limpiar inmediatamente en caso de que el producto entre con superficies lacadas.
- No aplicar bajo la acción de los rayos solares o a temperaturas superiores a 40°C o con peligro de heladas. Proteger contra las heladas.
- No utilizar lacas automotrices directamente sobre el producto.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.