SPRAY DE ZINC BRILLANTE GALVANIZADO EN FRIO 400 ML



El Spray de Zinc Brillante es un spray de metalización a frío que tiene como finalidad proteger la pieza contra la acción de la oxidación.

Descripción


- Forma una capa de zinc de color claro y brillante.
- Resistencia de 150 horas en la prueba de Cámara Salina / Salt Spray (DIN 50021).
- Alto nivel de protección anticorrosiva.
- Resistencia a agentes químicos y climáticos.
- Utiliza Zinc con un 99% de pureza en la formulación.
- Cura total después de 60 minutos.
- Elevada densidad y alto poder molecular.
- Fácil aplicación y curado rápido.
- Puede utilizarse como primario anticorrosivo y puede ser pintado después de la curación.

Aplicaciones

- Protección de soldaduras en general.
- Reparación y protección contra la corrosión en superficies de metal.
- Protección de escuadras de aluminio, tuberías, conductos general y estructuras metálicas.
- Chapa y estructura de aire acondicionado, ventilación y canalones.
- Metalización de materiales no metálicos tales como plásticos y maderas.
- Renovación y protección de piezas expuestas a la acción del tiempo como portones, rejas, depósitos, etc.
- Superficies que requieren protección anticorrosiva.

Modo de usar

- Limpie la superficie removiendo aceite, suciedad y partículas sueltas.
- Agite la lata muy bien, durante cerca de 1 minuto, hasta que oiga claramente la bola golpeando en la lata.
- Aplique el producto a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie.
- Para garantizar una buena protección, se recomienda que se apliquen al menos dos capas cruzadas, con intervalo de 15 minutos entre ellas.
- Después de la aplicación, limpie la válvula del producto, girando la lata y presionando por 2 segundos, hasta dejar salir el producto.



Datos técnicos	Spray de Zinc Brillante
Pureza de Zinc	99%
Densidad	0,95g/ml
Espesor de la Capa	35 µm
Espesor recomendado	70 µm
Cura Parcial	15 min
Cura al tacto	20 min
Cura total	60 min

P.Qty.	Contenido	Código
01 unidad	400ml/320g	**0893113013**

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Rost off.
- Discos Flap .

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.