

## GEL DECAPANTE PARA ACERO INOXIDABLE



**Elimina las manchas de óxido producidas por las soldaduras inoxidables.**

### Descripción

- Producto en gel que permite aplicaciones en superficies y piezas en vertical y en techos.
- No escurre.
- El decapante puede permanecer aplicado un día entero, sin riesgo de deteriorar las piezas a limpiar.
- Solución activa que no necesita de un segundo producto para activar.
- Tiempo de reacción máximo 40 minutos en acero tipo AISI 304 y 316. En otros tipos de aceros inoxidables podría ser necesario aumentar el tiempo de reacción.
- No es necesario el uso de herramienta para desbaste o remoción de óxidos.
- Remueve manchas provocadas por quemaduras, ya sea por sobrecalentamiento o procesos de soldadura. Devuelve el color natural. Deja un pasivado que no permite que se vuelva a presentar la oxidación.

### Aplicaciones

Superficies de acero inoxidable.

### Modo de uso

- Agitar el bote antes de usarlo. No hace falta remover.
- Limpiar la soldadura con un cepillo de acero inoxidable.
- Dejar enfriar la soldadura hasta temperatura ambiente antes aplicar el decapante con una brocha. Aplicar una capa gruesa de decapante. Cepillar la superficie cuidadosamente y después lavar con abundante agua.

### Precauciones

- Producto tóxico "produce quemaduras muy graves". Evitar contacto con la piel. No ingerir ni inhalar. Desprende gases nitrosos.
- Aconsejamos utilizar guantes, botas y delantal, así como mascarillas equipadas con filtro de carbón activo.

| Contenido | Art. N°           | U/E      |
|-----------|-------------------|----------|
| 1,200 g   | <b>0893150260</b> | <b>1</b> |

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.