ADHESIVO MS POOL BLANCO 290ML



Contenido ml	Art. Nº	U/E
290	**0893226200**	1/6

Datos técnicos	
Color	Blanco
Envase	290 ml
Resistencia a la temperatura	–40 °C a +90 °C
Temperatura de aplicación	+ 5 °C a + 40 °C
Velocidad de endurecimiento	4 mm/día a 25 °C y 50% hr
Alargamiento a la rotura	20%

Aplicaciones

Permite reparaciones urgentes tanto dentro, como fuera del agua.
Especialmente indicado para pegar materiales diversos. Ideal para reparar azulejos que se desprenden de las paredes de las piscinas sin necesidad de vaciarlas, embellecedores de escaleras de aluminio, parches o refuerzos en depósitos de agua, canalizaciones, empalmes de tubos, etc.

Modo de empleo

- Limpiar la superficie de cualquier tipo de suciedad existente.
- Aplicar directamente y ejercer presión.

Para reparaciones de emergencia, incluso cuando tengan que hacerse directamente debajo del agua.

- Gran rapidez de secado, aplicable sobre diferentes materiales como cerámica, plásticos, vidrio, aluminio, acero, etc.
- Su uso es ideal en piscinas, aseos, duchas, depósitos, conducciones, etc.

Rápida adhesión dentro y fuera del agua.

- Puede aplicarse dentro de piscinas con agua clorada, balnearios, parques acuáticos, gimnasios, fuentes, habitaciones, pasillos, cocinas y allí donde sea necesario pegar elementos como azulejos, baldosas, marcos, embellecedores, decoraciones, etc.

Nota: No usar cuando el agua vaya a ser destinada a consumo humano.

Aplicable dentro del agua.

- En reparaciones debajo del agua, es suficiente con limpiar la superficie de algas u hongos.
- Permite un ahorro considerable de agua al no ser necesario vaciar piscinas o depósitos para su reparación.
- No se recomienda su uso en agua salada.

Aplicaciones exteriores.

- Soporta los rayos UV.
- En aplicaciones exteriores, basta con aplicar directamente sobre la superficie limpia y libre de grasa.
- No es necesario aplicar imprimación.

Fácil aplicación.

- Basta con aplicar el producto sobre la superficie y presionar. La adhesión será inmediata.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.