

SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS



Descripción	Contenido	Art. N°	U/E
Spray	400ml	0893230	6

Evita el deslizamiento de las correas y el chirrido de las poleas de arrastre.

Características

- El producto forma una película visco-plástica que no seca y no se desprende de la correa, ni en caso de velocidades elevadas y movimientos bruscos.
- Buena compatibilidad con una amplia variedad de materiales.
- En el caso de mantenimiento industrial ahorra trabajos de ajustes debido a las dilataciones por temperatura y humedad
- No provoca deterioros en juntas de poliamida y FKM, no produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero inoxidable, aluminio o latón.
- La boquilla con cánula vaporizadora permite una aplicación limpia y directa.

Modo de empleo

- 1- Revisar el estado de las correas.
- 2- Limpiar la superficie antes de aplicar el producto con desengrasante industrial (**Art. No. 0893 118 1**) en el mantenimiento o con limpiador de frenos en el mercado de la automoción (**Art. N° 0890 108 10**).
- 3- Colocar la cánula vaporizadora y aplicar el producto sobre la cara interior de la correa pasando el extremo del tubo vaporizador a corta distancia de la correa.
- 4- Con el motor en marcha, aplicar el producto durante 2 segundos aproximadamente.

Atención

En el caso de correas desgastadas la fuerza ejercida por la correa podría llevar a la rotura de la misma. En el mercado de la automoción en caso de la correa chirrante permanentemente revisar la tensión de las poleas o cambiar las correas.