ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO



Spray para acelerar el tiempo de secado del cianocrilato.

Descripción

- Acelera el proceso de secado ya que endurece en instantes.
- Nos garantiza un rápido pegado en materiales muy lisos como metales o incluso en huecos grandes.
- Aplicándolo en los sobrantes del cianocrilato podremos iminarlas mecánicamente con facilidad sin debilitar la unión.
- Válido para uso normal y PVC.
- Con un único artículo cubrimos todas las necesidades.

Modo de empleo

- Aplicar en una de las superficies a unir y dejar evaporar completamente (entre 60 y 120 segundos).
- Aplicar el adhesivo de cianocrilato en la cara sin activador.

Contenido ml	Art. Nº	U/E
150 ml	**089330120**	1/12

Nota: En aplicaciones sobre mármoles, piedras naturales utilizadas en construcción y en general en zonas expuestas a la acción directa de los rayos solares puede amarillear.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.