LIMPIADOR DE RADIADOR



Desincrustante biodegradable que limpia residuos de aceite y óxido en el sistema de refrigeración, evitando daños en el motor. Ideal para vehículos ligeros y pesados.

Datos técnicos		
Código	**0893556250**	**0893556500**
Cantidad	250 ml	500 ml
Estado	Líquido	
PH	7.5	
Densidad	1,035-1,045 g/cm3	
PH	7.5 - 8.5	
Soludilidad	Soluble en agua	

Características

- Deja los sistemas de enfriamiento libres de hollín, suciedad, oxidación y residuos de aceite.
- Descalcificador biodegradable.
- Se puede utilizar en vehículos ligeros, pesados, motocicletas y motores estacionarios.
- No daña componentes internos del motor ni mangueras.
- Es compatible con cualquier marca de anticongelante.
- No necesita ser neutralizado después de su uso.
- Previene la obstrucción del radiador.

Aplicaciones:

- Se utiliza para limpiar cualquier tipo de sistema de enfriamiento automotriz, antes de usar o reemplazar el aditivo/refrigerante. Para todo tipo de radiadores de vehículos ligeros, vehículos pesados, motocicletas y motores estacionarios.

Modo de uso:

- Drenar el líquido del sistema de refrigeración. Rellenar con agua limpia. Para vehículos ligeros: Utilice 250 ml de producto en el tanque de expansión o directamente en el radiador. Encienda el vehículo durante 30 min. Para vehículos diésel: Utilice 500 ml de producto y haga funcionar el motor por 50 min. Apague el motor y espere a que enfríe. Drenar todo el líquido del sistema de refrigeración y lavar hasta que salga agua limpia. Reponer el anticongelante/refrigerante según corresponda, recomendamos la Gama Würth.

IMPORTANTE

- Nunca abra el tapón del radiador cuando el motor este caliente, esto para evitar accidentes o quemaduras con el líquido que se encuentra a altas temperaturas.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos.
- Transporte de carga.
- Concesionarios.
- Transporte de pasajeros.
- Lubricentros.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Limpia de forma rápida.
- No daña piezas ni mangueras.
- No afecta el rendimiento de aditivos.
- Se puede usar en todo tipo de sistema de enfriamiento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Anticongelante verde 30%
- Anticongelante azul 40%
- Antocongelante rosa 50%
- Refractómetro
- Densímetro

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.