ADITIVO TAPAFUGAS DE ACEITE MOTOR



PRINCIPALES VENTAJAS

- Compatible con aceites minerales, semi-sintéticos y sintéticos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Anti-corrosivo para motores.
- Refrigerante anti-congelante.
- Aditivo limpia inyectores.
- Set pinza y embudo.
- Guante de nitrilo desechable.

Mejora la viscosidad del aceite de motor reduciendo el consumo de aceite.

Descripción

- Alto índice de viscosidad.
- Reduce el desgaste de las piezas internas, debido al aumento de viscosidad del aceite.
- El aditivo es compatible con los aceites de motor minerales, semi-sintéticos y sintéticos.
- Mejora el comportamiento del aceite a altas temperaturas de régimen.
- Recupera la viscosidad del aceite entre un 15-20% asegurando una lubricación apropiada por más tiempo.

Aplicaciones

- Añadir el contenido del bote al motor cuando esté parado a temperatura de funcionamiento. El aditivo se mezcla directamente con el aceite, 1L es suficiente para 35 - 40 Litros de aceite motor.

Contenido L	Art. Nº	U/E
1	**0893557101**	12

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.